

**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż garaży blaszanych, które usytuowane będą na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dolnej Odry”.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**1. Dostawa i montaż garaży blaszanych**

LP.	NAZWA	OPIS/PARAMENTRY		ILOŚĆ	MIEJSCE PODSTAWIENIA, MONTAŻU GARAŻU /WYKONANIA ZAMÓWIENIA/
1.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	<b>BOLESZKOWICE</b> nr działki 1584/1, 1585/1, 1582/6 i 1582/5 obręb Boleszkowice.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny - <b>kolor RAL 8017</b>		
		Grubość blachy	0,5 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym 30x30- ocynk galwaniczny		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	zamek, uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
2.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	<b>CEDYNIA</b> teren oczyszczalni ścieków działka nr 304/1 obręb Osinów Dolny.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny - <b>kolor RAL 8017</b>		
		Grubość blachy	0,5 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym 30x30 - ocynk galwaniczny		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	zamek, uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
3.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	<b>DOLICE</b> działka nr 1472/2 obręb Dolice.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny - <b>kolor RAL 8017</b>		
		Grubość blachy	0,5 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym 30x30- ocynk galwaniczny		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	zamek, uchwyty na kłódki z góry i		

			dołu, rygle od środka		
4.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	3	<b>LIPIANY</b> ul. Kopernika, Lipiany teren hali sportowej.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny - <b>kolor RAL 7017/ RAL 7016</b>		
		Grubość blachy	0,5 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym 30x30 - ocynk galwaniczny		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	zamek, uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
5.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	<b>MORYŃ</b> teren na przeciwko oczyszczalni ścieków w Moryniu przy ul. Piaskowej działka nr. 131 obręb 1 Moryń.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny - <b>kolor RAL 6020</b> -		
		Grubość blachy	0,5 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym 30x30 - ocynk galwaniczny		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	zamek, uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
6.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	<b>WARNICE</b> Stary Przylep 60 ( Szkoła Podstawowa), działka nr. 50 obręb Stary Przylep.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny - <b>kolor RAL 8017</b>		
		Grubość blachy	0,5 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym 30x30 - ocynk galwaniczny		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	zamek, uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		