

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż garaży blaszanych, które usytuowane będą na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dolnej Odry”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

MODYFIKACJA

Zamawiający informuje, że dokonał następujących modyfikacji w parametrach dot. blachy i konstrukcji oraz innych:

1. Dostawa i montaż garaży blaszanych

LP.	NAZWA	OPIS/PARAMENTRY		ILOŚĆ	MIEJSCE PODSTAWIENIA, MONTAŻU GARAŻU /WYKONANIA ZAMÓWIENIA/
1.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	BOLESZKOWICE nr działki 1584/1, 1585/1, 1582/6 i 1582/5 obręb Boleszkowice.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny- kolor RAL 8017 lub ocynk powlekany - kolor RAL 8017		
		Grubość blachy	0,4 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym od 30x30- do 40x40 ocynk galwaniczny lub ocynk powlekany		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	Zamek lub uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
2.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	CEDYNIA teren oczyszczalni ścieków działka nr 304/1 obręb Osinów Dolny.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny- kolor RAL 8017 lub ocynk powlekany - kolor RAL 8017		
		Grubość blachy	0,4 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym od 30x30 do 40x40 - ocynk galwaniczny lub ocynk powlekany		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	Zamek lub uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
3.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	DOLICE działka nr 1472/2
		Długość:	5 m		

		Dach:	dwuspadowy		obręb Dolice.
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny- kolor RAL 8017 lub ocynk powlekany - kolor RAL 8017		
		Grubość blachy	0,4 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym od 30x30 do 40x40 - ocynk galwaniczny lub ocynk powlekany		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	Zamek lub uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
4.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	3	LIPIANY ul. Kopernika, Lipiany teren hali sportowej.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny- kolor RAL 7017/ RAL 7016 lub ocynk powlekany - kolor RAL 7017/ RAL 7016		
		Grubość blachy	0,4 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym od 30x30 do 40x40 - ocynk galwaniczny lub ocynk powlekany		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	Zamek lub uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
5.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	MORYŃ teren na przeciwko oczyszczalni ścieków w Moryniu przy ul. Piaskowej działka nr. 131 obręb 1 Moryń.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny- kolor RAL 6020 lub ocynk powlekany - kolor RAL 6020		
		Grubość blachy	0,4 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym od 30x30 do 40x40 - ocynk galwaniczny lub ocynk powlekany		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	Zamek lub uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		
6.	Garaż blaszany	Szerokość:	6 m	2	WARNICE Stary Przylep 60 (Szkoła Podstawowa), działka nr. 50 obręb Stary Przylep.
		Długość:	5 m		
		Dach:	dwuspadowy		
		Brama:	brama dwuskrzydłowa		
		Blacha	ocynk galwaniczny- kolor RAL 8017 lub ocynk powlekany - kolor RAL 8017		

		Grubość blachy	0,4 mm		
		Konstrukcja	konstrukcja wzmocniona na profilu zamkniętym od 30x30 do 40x40 - ocynk galwaniczny lub ocynk powlekany		
		Zakotwiczenie garażu	w cenie		
		Transport i montaż	w cenie		
		Inne	Zamek lub uchwyty na kłódki z góry i dołu, rygle od środka		